

Stativwaage Professional

für den professionellen Einsatz



Eigenschaften

- > Anzeige auf Augenhöhe
- > Wägegut kann die Anzeige nicht verdecken
- > Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- > Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig in 8 Wägebereichen
- > Terminal mit 12-Tastenbedienung und individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- > Hohe Schutzart IP 65 zum Schutz gegen Staub und Spritzwasser in rauer Umgebung
- > Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druck-Funktion
- > Großanzeigen-Anschluss über optionale RS 232-Schnittstelle, entkoppelt
- > Mit Zweitwaagen-Anschluss, kombinierbar mit den Wägebrücken ab S. 60
- > Optional mit Ampel-Anschluss, zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-Kontrolle
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Plus / Minus-Wiegen, Zuwiegen, Kontrollieren, Rezeptieren, Summieren, Kommissionieren, Zählen, Stückkontrolle, neutrales Messen, Prozentwiegung, 100 PLU-Speicherplätze, PLU-Kontrollieren, Dosieren, GLP / GMP-Protokoll
- > Inklusive Software zur PLU Verwaltung (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm
- > Echtzeit-Uhr mit Datum und Uhrzeit
- > Netzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl, Terminalgehäuse: Kunststoff, Stativ: Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
 - 310 x 410 x 570 mm, Eigengewicht: 9 kg
 - 400 x 435 x 570 mm, Eigengewicht: 13 kg
 - 520 x 535 x 570 mm, Eigengewicht: 23 kg (Pulverbeschichtet)
 - 520 x 535 x 570 mm, Eigengewicht: 26 kg (Edelstahl)
 - 660 x 550 x 570 mm, Eigengewicht: 43 kg
- > Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 385–420 mm
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C
- > Geeignet für Zählteile ab 1/10 vom kleinsten Ziffernschritt

Optionen

- Alle Schnittstellen sind über unser PC-Serviceprogramm, Bestell-Nr.: 2564.10.001, individuell konfigurierbar:
- > Entkoppelte RS 232-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.002
- > Ethernet-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.45.002
- > USB-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.47.002
- > Bluetooth™-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.12.001
- > Zweitanzeige montiert: Bestell-Nr.: 2562.70.002
- > Alibispeicher montiert, Bestell-Nr.: 2792.20.002
- > Akkusatz montiert für netzlosen Akkubetrieb, Betriebszeit: 30 h (einstellungsabhängig), Ladezeit: 5,5 h, Bestell-Nr.: 2557.40.002
- > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.04.001
- > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.50.001
- > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
- > US-Wechseladapter (auf Anfrage)

Weiteres Zubehör sowie EDV-Anbindung und Druckerlösungen finden Sie auf Seite 33 und in den Kapiteln 14, 15, 16 und 17

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
Größe 1					
EICHFÄHIG					
7940.01.110	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	1,5 3	0,5 1	1
7940.02.110	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7940.02.120	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7940.03.110	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6 15	2 5	1
7940.03.120	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3 6 15	1 2 5	1
7940.04.110	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	20 35	5 10	1
7940.04.120	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6 15 30	2 5 10	1
7940.11.110	Edelstahl	310 x 275 x 70	1,5 3	0,5 1	1
7940.12.110	Edelstahl	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7940.12.120	Edelstahl	310 x 275 x 70	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7940.13.110	Edelstahl	310 x 275 x 70	6 15	2 5	1
7940.13.120	Edelstahl	310 x 275 x 70	3 6 15	1 2 5	1
7940.14.110	Edelstahl	310 x 275 x 70	15 30	5 10	1
7940.14.120	Edelstahl	310 x 275 x 70	6 15 30	2 5 10	1
NICHT EICHFÄHIG					
9940.01.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3	0,1	1
9940.02.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6	0,2	1
9940.03.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	15	0,5	1
9940.04.140	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	32	1	1
Größe 2					
EICHFÄHIG					
7941.02.110	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	3 6	1 2	1
7941.02.120	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7941.03.110	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6 15	2 5	1
7941.04.110	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	20 35	5 10	1
7941.04.120	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6 15 30	2 5 10	1
7941.05.110	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	30 60	10 20	1
7941.12.110	Edelstahl	400 x 300 x 75	3 6	1 2	1
7941.12.120	Edelstahl	400 x 300 x 75	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7941.13.110	Edelstahl	400 x 300 x 75	6 15	2 5	1
7941.14.110	Edelstahl	400 x 300 x 75	15 30	5 10	1
7941.14.120	Edelstahl	400 x 300 x 75	6 15 30	2 5 10	1
NICHT EICHFÄHIG					
9941.02.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6	0,2	1
9941.03.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	15	0,5	1
9941.04.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1
9941.05.140	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1
Größe 3					
EICHFÄHIG					
7942.04.110	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	15 30	5 10	1
7942.05.110	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	30 60	10 20	1
7942.14.110	Edelstahl	520 x 400 x 100	15 30	5 10	1
7942.15.110	Edelstahl	520 x 400 x 100	30 60	10 20	1
7942.15.120	Edelstahl	520 x 400 x 100	15 30 60	5 10 20	1
NICHT EICHFÄHIG					
9942.04.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	32	1	1
9942.05.140	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	60	2	1
Größe 4					
EICHFÄHIG					
7943.05.110	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	30 60	10 20	1
7943.05.120	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	15 30 60	5 10 20	1
7943.06.110	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	60 150	20 50	1
7943.06.120	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	30 60 150	10 20 50	1
7943.15.110	Edelstahl	660 x 550 x 105	30 60	10 20	1
7943.15.120	Edelstahl	660 x 550 x 105	15 30 60	5 10 20	1
7943.16.110	Edelstahl	660 x 550 x 105	60 150	20 50	1
7943.16.120	Edelstahl	660 x 550 x 105	30 60 150	10 20 50	1
NICHT EICHFÄHIG					
9943.05.140	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	60	2	1
9943.06.140	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	150	5	1
9943.15.140	Edelstahl	660 x 550 x 105	60	2	1
9943.16.140	Edelstahl	660 x 550 x 105	150	5	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.