

Stativwaage Standard

für anspruchsvollere Anwendungen
im Wareneingangs-, Produktions-
und Versandbereich



Eigenschaften

- > Anzeige auf Augenhöhe
- > Wägegut kann die Anzeige nicht verdecken
- > Kompakte Einheit, mobil einsetzbar
- > Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eichfähig in 8 Wägebereichen
- > Flexible Steuerung über 5 Bedientasten mit individuellem Schnellzugriff durch frei belegbare Funktionstaste
- > Schneller Datentransfer über integrierte RS 232-Schnittstelle und Druck-Funktion
- > Großanzeigen-Anschluss über optionale RS 232-Schnittstelle, entkoppelt
- > Optional mit Ampel-Anschluss zur Qualitätssicherung über Gut-Schlecht-Kontrolle
- > Wägefunktionen: Wiegen, Trieren, Stückkontrolle (Kontrollieren & Zählen), Plus / Minus-Wiegen, Zuwiegen, Kontrollieren, Zählen, neutrales Messen, Prozentwiegung, 100 PLU-Speicherplätze, GLP / GMP-Protokoll
- > Inklusive Software zur PLU Verwaltung (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)
- > Hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar), Ziffernhöhe: 16 mm

- > Echtzeit-Uhr mit Datum und Uhrzeit
- > Netzteil-Betrieb 100–240 V / 50–60 Hz, UK-Wechseladapter siehe Zubehör
- > Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301, Unterkonstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl
Terminalgehäuse: Kunststoff,
Stativ: Edelstahl rostfrei 1.4301
- > Waagen-Abmessungen / -Eigengewicht:
310 x 410 x 570 mm, Eigengewicht: 9 kg
400 x 435 x 570 mm, Eigengewicht: 13 kg
520 x 535 x 570 mm, Eigengewicht: 23 kg (Pulverbeschichtet)
520 x 535 x 570 mm, Eigengewicht: 26 kg (Edelstahl)
660 x 550 x 570 mm, Eigengewicht: 43 kg
- > Lichte Höhe: Oberkante Wägeplattform bis Unterkante Terminal, modellabhängig 385–420 mm
- > Schutzart IP 42
- > Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- > Nennbetriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Optionen

- Alle Schnittstellen sind über unser PC-Serviceprogramm, Bestell-Nr.: 2564.10.001, individuell konfigurierbar:
- > Entkoppelte RS 232-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.21.002
 - > Ethernet-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.45.002
 - > USB-Schnittstelle montiert, inkl. 3 m Kabel, Bestell-Nr.: 2563.47.004
 - > Bluetooth™-Schnittstelle montiert, Bestell-Nr.: 2563.12.001
 - > Preisauszeichnung: Bestell-Nr.: 2564.50.001
 - > Alibispeicher montiert, Bestell-Nr.: 2792.20.002
 - > Akkusatz montiert für netzlosen Akkubetrieb, Betriebszeit: 30 h (einstellungsabhängig), Ladezeit: 5,5 h, Bestell-Nr.: 2557.40.001
 - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.04.001
 - > Kontroll-Ampel, Bestell-Nr.: 2551.50.001
 - > UK-Wechseladapter, Bestell-Nr.: 2557.25.002
 - > US-Wechseladapter (auf Anfrage)

Weiteres Zubehör sowie EDV-Anbindung und Druckerlösungen finden Sie auf Seite 33 und in den Kapiteln 14, 15, 16 und 17

Bestell-Nr.	Ausführung	Plattformgröße	Wägebereich	Ziffernschritt	LZ
	Unterkonstruktion	mm	kg	g	Woche
Größe 1					
EICHFÄHIG					
7930.01.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	1,5 3	0,5 1	1
7930.02.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7930.02.020	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7930.03.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6 15	2 5	1
7930.03.020	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3 6 15	1 2 5	1
7930.04.010	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	20 35	5 10	1
7930.04.020	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6 15 30	2 5 10	1
7930.11.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	1,5 3	0,5 1	1
7930.12.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	3 6	1 2	1
7930.12.020	Edelstahl	310 x 275 x 70	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7930.13.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	6 15	2 5	1
7930.13.020	Edelstahl	310 x 275 x 70	3 6 15	1 2 5	1
7930.14.010	Edelstahl	310 x 275 x 70	15 30	5 10	1
7930.14.020	Edelstahl	310 x 275 x 70	6 15 30	2 5 10	1
NICHT EICHFÄHIG					
9930.01.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	3	0,1	1
9930.02.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	6	0,2	1
9930.03.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	15	0,5	1
9930.04.040	Pulverbeschichtet	310 x 275 x 70	32	1	1
Größe 2					
EICHFÄHIG					
7931.02.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	3 6	1 2	1
7931.02.020	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7931.03.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6 15	2 5	1
7931.04.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	20 35	5 10	1
7931.04.020	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6 15 30	2 5 10	1
7931.05.010	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	30 60	10 20	1
7931.12.010	Edelstahl	400 x 300 x 75	3 6	1 2	1
7931.12.020	Edelstahl	400 x 300 x 75	1,5 3 6	0,5 1 2	1
7931.13.010	Edelstahl	400 x 300 x 75	6 15	2 5	1
7931.14.010	Edelstahl	400 x 300 x 75	15 30	5 10	1
7931.14.020	Edelstahl	400 x 300 x 75	6 15 30	2 5 10	1
NICHT EICHFÄHIG					
9931.02.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	6	0,2	1
9931.03.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	15	0,5	1
9931.04.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	32	1	1
9931.05.040	Pulverbeschichtet	400 x 300 x 75	60	2	1
Größe 3					
EICHFÄHIG					
7932.04.010	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	15 30	5 10	1
7932.05.010	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	30 60	10 20	1
7932.14.010	Edelstahl	520 x 400 x 100	15 30	5 10	1
7932.15.010	Edelstahl	520 x 400 x 100	30 60	10 20	1
7932.15.020	Edelstahl	520 x 400 x 100	15 30 60	5 10 20	1
NICHT EICHFÄHIG					
9932.04.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	32	1	1
9932.05.040	Pulverbeschichtet	520 x 400 x 75	60	2	1
Größe 4					
EICHFÄHIG					
7933.05.010	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	30 60	10 20	1
7933.05.020	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	15 30 60	5 10 20	1
7933.06.010	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	60 150	20 50	1
7933.06.020	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	30 60 150	10 20 50	1
NICHT EICHFÄHIG					
9933.05.040	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	60	2	1
9933.06.040	Pulverbeschichtet	660 x 550 x 105	150	5	1

Abweichende Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.