

Zubehör Tischwaagen für die Katalogseiten 24–32

3

Zubehör	Bestell-Nr.	Basic	Standard	Professional
		P-Nr.	P-Nr.	P-Nr.
RS 232 PC-Schnittstelle montiert, 9-pol., (nicht entkoppelt)*	2563.	21.004		
PC/EDV Datenkabel für Basic und Standard 3 m, 9 pol., Datenkabel für Professional 2 m, 5 – 9 pol. (für nicht entkoppelte Schnittstelle)	2550.	03.014	03.014	
Druckerkabel 2 m, 9 pol. – 25 pol., (für nicht entkoppelte Schnittstelle)	2550.		03.015	
RS 232-Schnittstelle montiert, 5-pol.* (entkoppelt)	2563.		21.002	21.002
PC/EDV Datenkabel 2 m, 5 pol. – 9 pol., (für entkoppelte Schnittstelle)	2550.		03.002	03.002
PC/EDV Datenkabel 2–10 m, 5 pol. – 9 pol., (für entkoppelte Schnittstelle)	2550.		00.008	00.008
Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2 m, (für entkoppelte Schnittstelle)	2550.		03.007	03.007
Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m, (für entkoppelte Schnittstelle)	2550.		00.009	00.009
Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt)	2795.		12.001	12.001
Etikettendrucker mit Etikettenspender, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt)	2795.		13.001	13.001
Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel)	2795.		14.001	14.001
Ethernet-Schnittstelle montiert inkl. 10 m Patchkabel*	2563.		45.002	45.002
WLAN Modul konfiguriert (nur in Verbindung mit montierter Ethernet Schnittstelle)*	2563.		10.003	10.003
USB- / Zweitanzeigen Schnittstelle, inkl. 3 m USB-Kabel*	2563.		47.004	
USB-Schnittstelle montiert*	2563.			47.002
USB Datenkabel 2 m	2550.			03.011
NEU > Zweitanzeige montiert, IP 65, Abmessungen 270 x 85 x 58 mm, Kabel 2 m, 5 pol. Stecker, inkl. Schnittstelle, keine Hintergrundbeleuchtung, Stromversorgung über Waage*	2562.		70.002	70.002
Großanzeige LED 120 mm, 5-pol. Stecker mit 15 m Kabel	2562.		01.001	01.001
Zweitanzeige LED 38 mm, 5-pol. Stecker mit 15 m Kabel	2562.		11.001	11.001
Bluetooth™-Schnittstelle montiert*	2563.		12.001	12.001
Alibispeicher montiert*	2792.		20.002	20.002
Kontroll-Ampel*	2551.		04.001	04.001
NEU > Kontroll-Ampel* (ab 4. Quartal 2014)	2551.		50.001	50.001
Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Kompakt- und Zweitwaage*	2550.			05.002
Akkusatz montiert für netzlosen Betrieb*	2557.		40.001	
Akkusatz montiert für netzlosen Betrieb*	2557.			40.002
NEU > Sondersoftware Preisauszeichnung 3710 Standard	2564.		50.001	
Tastatureinschleifung USB, für RS232 Waagenschnittstelle auf PC USB-Schnittstelle (max. 10 Zeichen) (Zusätzlich erforderlich ist ein Datenkabel, 9 pol. Verbindung 37xx – PC)	2563.	00.008	00.008	00.008
PC Software Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme Waagendaten in ein PC Programm	2564.	20.005	20.005	20.005
PC Software Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme Waagendaten in ein PC Programm	2564.		20.002	20.002
Software für Waagenanbindung an SAP R/3, für Waagenanbindung über RS232, USB oder Ethernet	2564.		20.006	20.006
Datenlogger Serial Data to USB-Stick* (solange Vorrat reicht)	2564.		00.003	00.003
PC-Serviceprogramm	2564.		10.001	10.001
UK-Wechseladapter	2557.	25.002	25.002	25.002
Typenschild blanko (nur für Zweitwaagenanschluss Professional)	2512.			06.001

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Bestell-Nr. + P-Nr. an.

Optionen (siehe *) müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.